

NESS
better life

DECONCRETO
DECORACIÓN EN CONCRETO

**CONCRETO
OXIDADO**

**20
23**
CATÁLOGO

OXIDANTE PARA CONCRETO

Es un agente químico líquido que reacciona con el cemento de cualquier superficie de concreto sin alterar su dureza, porosidad o textura, siendo capaz de cambiarlo de color permanentemente.

El oxidante para concreto reacciona químicamente con la cal libre del cemento, por lo tanto solo reacciona en superficies de concreto completamente limpias, libre de contaminantes como grasas, pegamentos, pinturas, ceras, selladores, entre otros.

Nuestro oxidante para concreto puede ser aplicado en pisos interiores o exteriores, muros, cubiertas de lavabos y cocinas, columnas, etc.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- El oxidante para concreto actúa penetrando varios milímetros de la superficie por lo tanto el color no se decolora ni se agrieta con el paso del tiempo.
- Con este agente aprovechamos los efectos que ocurren en el concreto y simulamos así la apariencia del mármol, por esto las superficies de concreto al ser tratadas con el oxidante adquieren una apariencia más elegante.
- Los pisos oxidados son de fácil mantenimiento, basta limpiar con agua y jabón neutro, ya que un detergente llega a deteriorar el brillo.



PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Presentación	Rendimiento	Concepto	Precio
Galon 3.785 lt	60 m2	Kemiko (tono a elegir)	\$ 1,875.00
1 Litro	15 m2	Kemiko (tono a elegir)	\$ 650.00
1/2 Litro	8 m2	Kemiko (tono a elegir)	\$ 325.00

*Existen 8 tonos.

PREPARACIONES

El oxidante debe diluirse con agua limpia en una proporción de 1:1.

Para la aplicación se recomienda que en la primera mano se rocíe de forma circular o desordenada hacia un sentido continuando con una segunda mano en sentido contrario a la primera. Esto con la finalidad de que el acabado sea más natural.

Otra recomendación es dejar secar el oxidante por lo menos 24 horas antes de lavar con agua y jabón neutro para posteriormente, y una vez seco, aplicar el sellador.



SELLADOR ACRÍLICO

El sellador acrílico es un líquido base solvente de baja viscosidad lo cual facilita su aplicación y aumenta su rendimiento, es incoloro, crea una capa cristalina y protectora.

BENEFICIOS

- ✓ Protección de superficies al desgaste por fricción en áreas peatonales o de uso vehicular leve.
- ✓ Evita la penetración de manchas de aceite y grasas.
- ✓ Disminuye considerablemente la decoloración de los materiales por los rayos ultravioleta de la luz solar.

Presentación	Rendimiento	Concepto	Precio
Cubeta 19 lts.	80 mt2	Sellador Acrílico DECONCRETO	\$ 3,550.00
Galon 4 lt	15 mt2	Sellador Acrílico DECONCRETO	\$ 760.00

PRECAUCIÓN


- Irritante a la piel y ojos. Se recomienda utilizar mascarilla cubriendo la boca y nariz, así como guantes de látex en el momento de la aplicación.
- En caso de contacto con los ojos enjuáguese con abundante agua y acuda al médico lo más pronto posible.
- Para la piel lave con agua y jabón.
- No se deje al alcance de niños o mascotas.

PALETAS DE COLORES

Arena




Ébano



Rojo Ingles



Trigo Dorado



Verde



Aqua



Ocre



Terracota



Deconcreto®

Prolongación de los Pinos, Carretera Xalapa -Veracruz, No. 51
Fraccionamiento Cascadas, C.P. 91640, El Lencero, Ver.
ventas@decoracionenconcreto.com

TEL: (228) 820-06-74

 228-286-37-44/ 228-182-80-58



www.decoracionenconcreto.com

D. R. Derechos Reservados. Propiedad de DECONCRETO®. Se prohíbe la reproducción parcial o total.